

若申请单位未指定或填写检测标准，
则视为同意按照最新检测标准进行。

BOKEN 青岛纺检检验有限公司 依赖书

※※粗线框中的内容请务必填写完整※※
此方框要贴条形码
请勿在此方框内写字

GB		标准	送样： 年 月 日 (Ver. 19. 04)
抬头(会社名)・部门名(部课名)		负责人	地址
申请人(依頼者)	① 样品提交方信息	**	〇〇市〇〇路〇〇号〇〇室
报告书抬头(報告書宛名)	② 报告书抬头信息	**	〇〇市〇〇路〇〇号〇〇室
付款人(請求先)	③ 付款方信息	**	〇〇市〇〇路〇〇号〇〇室
品名	④ 样品名称记载栏 (请以中文形式記入)	成份(組成) 季节(シーズン)	符合 <input type="checkbox"/> 面料色数
型号	⑤ 样品款号记载栏	要求程度(等級判定)	色号(色名)
标准贴衬 C / /		打勾	数量 色号
套餐 A 【适用套餐价格】 甲醛、pH、水、汗渍、干摩、唾液、 异味、可分解致癌芳香胺染料 套餐 B 【适用套餐价格】 甲醛、pH、水、汗渍、干摩		婴幼儿 直接接触皮肤 非直接接触皮肤	A类 B类 C类
初检・再检 初次No.		⑦ 请在适当的分类上画○ ⑪ 初检或者再检圈定 ⑫ 初次不合格检测的报告书号码	
安全技术规范 (GB18401)		⑬ 安全性, 产品标准等标准记载栏 <input type="checkbox"/> 本公司(申请人)委托的检验业务中如有需要分包实验项目, 可由青岛纺检检验有限公司分包至其他检验检测机构, 已经了解, 并同意分包。 余样返回 要・不要 委托人签字: ⑭ 委托人确认无误后请手写签字	
染色坚牢度 耐光(耐光) GB/T 8427-2019 耐皂洗(洗濯) GB/T 3921-2008 耐摩擦(乾・湿摩擦) GB/T 3920-2008 耐干洗(ドライ) GB/T 5711-2015 耐光汗(汗耐光) GB/T 14576-2009 耐氯化水(塩素処理水) GB/T 8433-2013 耐热压(ホットプレス) GB/T 6152-1997 移色(色泣き) 大丸法			
成份 纤维鉴别(纖維鑑別)・含量(混用率) GB JIS 成衣规格(寸法測定) 成品标准(製品標準) 尺寸变化率(寸法变化率) GB/T 8628~8630-2013 外观缝制(外觀・縫製) 成品标准(製品標準) 歪斜(斜行) GB/T 14801-2009 重量(重量) 成品标准(製品標準)			
物理项目 撕破强力(引裂) GB/T 3917.1-2009・GB/T 3917.2-2009 抗滑移(縫目滑脱) GB/T 13772.2-2018定负荷法 胀(顶)破强力(破裂) GB/T 7742.1-2015・GB/T 19976-2005 断裂强力(引張) GB/T 3923.1-2013 条样法・GB/T3923.2-2013 抓样法 接缝强力(縫目強度) GB/T 13773.1-2008 条样法・GB/T13773.2-2008 抓样法 织物耐磨(摩耗) GB/T 21196.2-2007 破损 起毛起球(ピリング) GB/T 4802.1-2008 圆毡法・GB/T4802.2-2008 成型马丁代尔法 透气性(通気性) GB/T 5453-1997 沾水试验(撥水) GB/T 4745-2012 机织物 单位面积质量 GB/T 4669-2008		收样检测日期: 预定签发日期:	
其他 使用说明(品質表示) GB/T 5296.4-2012			
青岛纺检检验有限公司 (一般財団法人 ボーケン品質評価機構 青島試験センター) 〒266114 青島市高新区新悦路83号 食衣B楼及科研楼7层 TEL:0532-82681453 FAX:0532-82680804		合计	受理负责人 受理人 余样返回 发行负责人

我公司对本次检测中获得或产生的相关信息承担保密责任。